

DYNA-LITE



DYNAMIC PROTECTION

DYNA-LITE
XA 9027 - 270 g/m²

LANGANHALTENDE HALTBARKEIT

Entwickelt für eine lange Lebensdauer, bietet ein Ripstop-Gewebe hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit im Einsatz. Dyna-Lite überzeugt zudem durch außergewöhnliche Farbechtheit in allen Farbtönen – selbst hochsichtbare Farben bleiben auch nach mehreren Waschgängen normgerecht.

VIELSEITIGE LEISTUNG

Mit mehreren Zertifizierungen bietet Dyna-Lite dynamische Leistung und Vielseitigkeit in einer Vielzahl moderner Einsatzszenarien – von Vegetationsbränden bis hin zur technischen Rettung.

VERBESSERTER TRAGEKOMFORT

Ein atmungsaktives, leichtes Tragegefühl mit feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften sorgt für verbesserten Komfort und Bewegungsfreiheit in anspruchsvollen Umgebungen.

DYNA-LITE

TECHNISCHE DATEN	DYNA-LITE
Qualität	XA 9027
Gewicht ISO 3932	270 g/m ²
Zusammensetzung	Modacryl/Zellulose/Polyamid/Aramid/Static-Control™
Konstruktion	Twill Ripstop
Erhältliche Ausstattungen	Hydro-Tec™

Thermische Leistung		
Flammenausbreitung EN ISO 15025	Vor & nach 5 Waschzyklen	Konform
Hitzebeständigkeit ISO 17493 (180 °C)	Vor Waschgängen	≤ 10%

Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit ISO 13934-1	Nach 5 Waschzyklen	1000 N x 600 N
Weiterreißfestigkeit ISO 13937-2	Nach 5 Waschzyklen	40 N x 35 N
Maßänderung EN ISO 5077	Nach 5 Waschzyklen	≤ 3%

ZERTIFIZIERUNG		
	Brandbekämpfung	EN ISO 15384; ASNZS 4824
	Antistatische Eigenschaften	EN 1149-5
	Flüssigchemikalien	EN 13034
	Kontrastfarben sind verfügbar	EN 20471

COLOURS				
HV Yellow	Navy	Gold	Red	Hinweis zur Sonnenbestrahlung/UV-Belichtung: Längere Sonnenbestrahlung und UV-Belichtung können die Aramidfasern schädigen. Sowohl natürliche (ungefärbte) als auch gefärbte Aramidfasern verblassen oder verändern ihre Farbe, wenn sie Sonnenlicht oder anderen UV-Quellen ausgesetzt sind. Die Wärmeleistung wird nicht beeinträchtigt, aber bei längerer oder wiederholter Bestrahlung wird der Stoff allmählich schwächer. Kleidungsstücke sollten so gelagert werden, dass sie vor Sonnenlicht geschützt sind, einschließlich Fenstern und Türen, um die Lebensdauer zu verlängern. TenCate Protective Fabrics bietet keine Garantien für Farbveränderungen oder Stoffschäden durch UV-Strahlung.
Orange	Yellow	Forest Green		

Ten Cate Protect B.V. is certified according:



This fabric is an UL certified product:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen