

TECAPRO®
Ecogreen



**BEST OF BOTH
WORLDS.
ONE FABRIC.**

TECAPRO® ECOGREEN
EG 9600 – 320 g/m²

DOUCEUR ET RESPIRABILITÉ ULTIMES

Sentez-vous libre de bouger confortablement tout au long de la journée, grâce à des fibres naturelles douces et légères, qui garantissent un excellent contrôle de l'humidité.

PROTECTION CHALEUR ET FLAMMES AVEC ZÉRO COMPROMIS

Bénéficiez d'une performance non feu exceptionnelle pour le spectre des principaux risques d'incendies non structurels.

TOUT PREMIER TISSU TRAITÉ NON FEU AVEC 50 % DE FIBRES ÉCOLOGIQUES

Réduisez votre impact environnemental avec la fibre éco-responsable TENCEL™ Lyocell et le po-lyester 100 % recyclé de REPREEVE® et mesurez-le grâce à une fiche EPD® complète.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO® ECOGREEN	MÉTHODE DE TEST
Qualité	EG 9600	
Largeur	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	320 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1978
Composition	CO/TENCEL™ Lyocell/rPes/Static-Control™	
Construction	2/1 twill	
Finitions disponibles	Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Hydro-Tec	
Performances physiques		
Résistance à la traction	1300 N X 650 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique	    	
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multi-risk	
Exigences EPI*	    optional:  	

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1,E3,F1: 2015 (A1, A2 = 50x ISO15797 - 75 °C - 2 dot.)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 HRC/Category 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²)
	Soudure	EN ISO 11611, class 1: 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Coloris haute visibilité : yellow Coloris contrastants : River 60662, Vulcano 66935, Marmelade 66777, Papaya 61070, Grey 65436, Navy 63805, Charcoal 65576	EN 20471: 2013
	Exigences générales***	EN ISO 13688: 2013

* Copyright symbols: NEN, Delft (Netherlands).

** Hydro-Tec finish only.

*** Tested on specific colours.

COLOURIS

HV Yellow (EN 20471) 64516	Marmelade 66777	Papaya 61070	River 60662	Navy 63805	Vulcano 66935	Charcoal 65576
----------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	---------------	------------------	-------------------

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Member of the E.T.S.A.



EPD®

Ce tissu bénéficie d'une déclaration de produit environnementale (EPD) ; un document vérifié et enregistré par un organisme indépendant qui fournit des informations relatives à l'impact environnemental des produits au cours de leur cycle de vie.

Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs fournies à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.