

# TECAPRO®



**FIT FOR ANY  
PURPOSE**

**TECAPRO®**  
BD 11 – 230 g/m<sup>2</sup>

## **CONFORTABLE ET LÉGER GRÂCE AU COTON**

Choix idéal pour les employés travaillant dans des environnements et des climats chauds.

## **PERFORMANT CONTRE LA CHALEUR ET LA FLAMME**

Protège contre les risques industriels d'inflammabilité et les sources de chaleur.

## **VALEUR EXCEPTIONNELLE**

Développé pour résister à un usage à répétition ainsi qu'à des lavages domestiques et industriels.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES*	TECAPRO®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BD 11	
Largeur	148 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	230 g/m <sup>2</sup> (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	100 % coton	ISO 3572: 1976
Construction	Sergé 3/1	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Standard : Finition retardatrice de flammes durable	
<b>Performances physiques</b>		
Résistance à la traction	1000 N x 450 N (± 10 %)	NEN-EN-ISO 13934-1: 2013
<b>Étiquetage pour l'entretien</b>		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Contre les flammes	
Exigences EPI*		
<b>CERTIFICATION*</b>		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1; 2015 (A1 = 50 x ISO 15797 - 75 °C)**
	Exigences générales***	EN ISO 13688: 2013

\* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas).

\*\* Après un pré-traitement (conformément à l'ISO 15797, 1 procédure de lavage 8 (75 °C) et 1 séchage au sèche-linge en tambour (procédure A) (température max. 70 °C).

\*\*\* Testé sur des coloris spécifiques.

## COLORIS

Sapphire 40458	Caledo 47240	Coral 40460
-------------------	-----------------	----------------

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter notre site internet pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

Ten Cate Protect B.V. est certifiée



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit :



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.