TECAPRO®

FIT FOR ANY PURPOSE

TECAPRO®
BG 9600 – 320 g/m²

PROTECTION MULTIRISQUES

Assure la protection contre tous les risques industriels majeurs : chaleur et flamme, soudage, mouture, meulage, charges électrostatiques, projections de produits chimiques et arc électrique.

CONFORT AMÉLIORÉ

Son poids léger, son armure sergé 2/1 et sa forte teneur en coton garantissent un excellent contrôle de l'humidité et un toucher doux pour la peau.

EXTRÊME DURABILITÉ AU LAVAGE INDUSTRIEL

Stabilité mécanique inégalée, solidité des couleurs, résistance et performance ignifuge, même après des lavages industriels à répétition.

TenCate protectivefabrics | *made for life*

TECAPRO®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BG 9600	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	320 g/m² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Composition	co/pes/Static-Control™ 74/25/1%	ISO 3572: 1976
Armure	Sergé 2/1	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Hydro Tec**	
Performances physiques		
Résistance à la traction	1400 N X 650 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisques	
Exigences EPI*	facultatif :	

CERTIFICATION*		
	Chaleur et Flamme	EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1,E3,F1: 2015 (A1= 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 HRC/Catégorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm²)
	Soudage	EN ISO 11611, class 1: 2015
	Proprietes antistatiques	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Produits chimiques liquides***	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Coloris de contraste	EN 20471: 2013
	Exigences générales****	EN ISO 13688: 2013

* Symboles de copyright : NEN, Delft (Pays-Bas).
** Ce tissu avec finition Hydro-Tec est destiné exclusivement à une utilisation dans des applications d'EPI de catégorie de risque III.
*** Hydro-Tec finish only
**** Testé sur des coloris spécifiques.

COULEURS

Black 60475	Navy 63805	River 60662	Vulcano 66935
Charcoal 65576	HV yellow (EN 20471) 64516	Marmalade 66777	Papaya 61070

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter notre site internet pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.

Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :

Membre de l'E.T.S.A.

Certification du produit :

Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.

Q2-2026