

TECAPRO®



FIT FOR ANY PURPOSE

TECAPRO®
XB 9340 – 340 g/m²

CONÇU POUR DES EXPERTS DE L'INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE

La composition unique de ce tissu assure une protection sans égal contre les projections et étincelles de métal.

HAUTE RÉSISTANCE

Ce tissu est extrêmement résistant et durable grâce à la grande quantité de fibres de para-aramide, qui empêchent la formation précoce de trous.

CONFORTABLE

Offre une douceur et une souplesse inégalées grâce à la teneur élevée en coton et notre finition spéciale permanente Comfort-Control.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAPRO®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	XB 9340	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	340 g/m ² (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Composition	co/para-aramid/Static-Control™ 74/25/1 %	ISO 3572: 1976
Construction	Satin 4/1	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Finition retardatrice de flammes durable avec Comfort-Control et Hydro-Tec	
Performances physiques		
Résistance à la traction	1500 N x 1800 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multirisque	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1 ; 2015 (A1 + A2 = 50 x ISO 15797 - 75 °C)**
	Arc électrique	EN IEC 61482-1-2, catégorie 1 : 2015, HRC/catégorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²)
	Soudure	EN ISO 11611, catégorie 1 : 2015
	Propriétés antistatiques pour risque d'explosion	EN 1149-5 : 2018, EN 1149-3 : 2004
	Produits chimiques liquides**	EN 13034 : 2005 + A1 : 2009
	Exigences générales***	EN ISO 13688 : 2013

* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas).

** Uniquement finition Hydro-Tec.

*** Testé sur des coloris spécifiques.

COULEURS

Dark-slateblue 42049	Denimbleu 40518
-------------------------	--------------------

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](#) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.