

TECASHIELD®



PROVEN ARAMID PROTECTION

TECASHIELD®
BV 170 – 160 g/m²

LÉGER ET IGNIFUGE

Un tissu léger qui protège toutefois contre les risques industriels d'inflammabilité et les sources de chaleur.

PROTECTION ANTISTATIQUE

Les fibres P140 utilisées dans ce tissu protègent contre les risques d'explosion.

RÉSISTANT ET DURABLE

La technologie éprouvée Nomex® Comfort garantit des performances supérieures contre les risques mécaniques, ce qui rend le vêtement extrêmement durable.

TECASHIELD®

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECASHIELD®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	BV 170	
Largeur	163 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	160 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Composition	Nomex® Comfort: Nomex/para-aramide/p140 93/5/2%	ISO 3572: 1976
Construction	1/1 plain	ISO 1833: 2020
Finitions disponibles	Standard: Comfort Optional: Hydro-Tec	

Performances physiques		
Résistance à la traction	700 N x 600 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		
Lavage industriel	75 °C	
Protection	Multi-risk	
Exigences EPI*		

CERTIFICATION*		
	Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur	EN ISO 11612 A1,B1,C1: 2015 (A1 = 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Arc électrique	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Exigences générales	EN ISO 13688: 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, class 2	Centexbel, no. 1308029

* Copyright symbols: NEN, Delft (Pays-Bas).

** Uniquement finition Hydro-Tec.

COULEURS

Ink 89201	Aquamarine 89023
--------------	---------------------

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter [notre site internet](#) pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.