# TECASHIELD®

## PROTECTION PROUVÉE EN ARAMIDE

**TECASHIELD®**
**BV 185 – 215 g/m²**

## LÉGER, IGNIFUGE ET ANTISTATIQUE

Les fibres P140 utilisées dans ce tissu léger protègent contre les risques industriels d'inflammabilité, les sources de chaleur et les explosions.

## CONTRE LES PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES

Le tissu offre une protection relative contre les projections de produits chimiques, grâce à notre finition unique Hydro-Tec (conforme à la norme EN 13034 : 2005).

## RÉSISTANT ET DURABLE

La technologie prouvée Nomex® Comfort fournit des performances supérieures contre les risques mécaniques qui rendent le vêtement extrêmement durable.

TenCate protectivefabrics | *made for life*

# TECASHIELD®

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | TECASHIELD® | MÉTHODE DE TEST |
|---|---|---|
| Qualité | BV 185 | |
| Largeur | 163 cm (+2/-1 cm) | ISO 22198: 2006 |
| Poids | 215 g/m² (± 5 %) | ISO 3801: 1977 |
| Composition | Nomex® Comfort : Nomex/para-aramid/p140 93/5/2% | ISO 1833: 2020 |
| Armure | Sergé de 2/1 | ISO 3572: 1976 |
| Finitions disponibles | Hydro-Tec** | |
| **Performances physiques** | | |
| Résistance à la traction | 1200 N x 750 N (±10%) | ISO 13934-1: 2013 |
| **Étiquetage pour l'entretien** | | |
| Lavage domestique |  | |
| Lavage industriel | 75 °C | |
| Protection | Multirisque | |
| Exigences EPI* | | |

| CERTIFICATION* | | |
|---|---|---|
| | Risques industriels d'inflammabilité et sources de chaleur | EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1 : 2015 (A1 = 100 x ISO 15797 - 75 °C) |
| | Arc électrique | EN IEC 61482-1-2, classe 1 : 2015 |
| | Propriétés antistatiques pour risque d'explosion | EN 1149-5 : 2018, EN 1149-3 : 2004 |
| | Produits chimiques liquides | EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 |
| | Exigences générales*** | EN ISO 13688 : 2013 |
| | OEKO-TEX® STANDARD 100, class 2 | Centexbel, no. 1308029 |

* Copyright symboles : NEN, Delft (Pays-Bas).
** Ce tissu avec finition Hydro-Tec est destiné exclusivement à une utilisation dans des applications d'EPI de catégorie de risque III
*** Testé sur des coloris spécifiques

## COULEURS

| Ink 89201 | Aquamarine 89023 | Cranberry 89016 |
|---|---|---|

Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter notre site internet pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.

Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :

Membre de l'E.T.S.A.

Certification du produit:

Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.

Q2-2026