

TECAPRO®



FIT FOR ANY PURPOSE

TECAPRO®
BG 9600 – 320 g/m²

SCHUTZ VOR ZAHLREICHEN GEFAHREN

Bietet Schutz vor den wichtigsten industriellen Risiken – Hitze & Flammen, Schweißen, Schleifen, elektrostatische Aufladung, Chemikalienspritzer und Elektrolichtbögen.

MEHR TRAGEKOMFORT

Die leichtere 2/1 Körperbindung mit einem hohen Baumwollanteil nimmt Feuchtigkeit auf und liegt angenehm an der Haut.

AUSGEZEICHNETE INDUSTRIELLE WASCHBARKEIT

Beispiellose mechanische Festigkeit, Farbechtheit, Robustheit und Flammfestigkeit selbst nach mehreren industriellen Wäschen.

TECHNISCHE DATEN	TECAPRO®	TESTVERFAHREN
Qualität	BG 9600	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht:	320 g/m ² (± 5 %)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	co/pes/Static-Control™ 74/25/1%	ISO 3572: 1976
Konstruktion	2/1 Körperbindung	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Langlebige, flammfeste Behandlung mit Comfort-Control und Hydro-Tec: River, Navy, Papaya, Vulcano, Marmalade, HV Yellow	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1400 N X 650 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		
Industrielle Wäsche	75 °C	
Schutz	Universell	
PSA-Anforderungen*		

ZERTIFIZIERUNG*		
	Industrielle Flamm- & Hitzegefahren	EN ISO 11612 A1, A2, B1,C1,E3,F1: 2015 (A1= 50 x ISO 15797 - 75 °C)
	Elektrolichtbogen	EN IEC 61482-1-2, Klasse 1: 2015 HRC/Kategorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm ²)
	Schweißen	EN ISO 11611, Klasse 1: 2015
	Antistatische Behandlung bei Explosionsgefahr	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssige Chemikalien**	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Kontrastfarben:	EN 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen***	EN ISO 13688: 2013

* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande).

** Nur Hydro-Tec-Behandlung.

*** Für bestimmte Farben getestet.

FARBEN

Black 60475	Navy 63805	River 60662	Vulcano 66935
Charcoal 65576	HV yellow (EN 20471) 64516	Marmalade 66777	Papaya 61070

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.