TECASAFE®

TRUSTED FOR PROTECTION

TECASAFE®
XA 9030 – 300 g/m², Ripstop

EXTREM REISSFEST

Die einzigartige Ripstop-Bindung sowie der para-Aramid- und Polyamid-Anteil sorgen für eine extreme mechanische Belastbarkeit.

UNÜBERTROFFENE STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Seit 20 Jahren bewährte, überragende Strapazierfähigkeit selbst bei intensivsten Arbeitsbedingungen und nach zahlreichen industriellen Waschzyklen.

DER KOMFORT VON BAUMWOLLE

Baumwollstoffe sorgen für einen natürlichen Tragekomfort, sind angenehm weich auf der Haut und können Feuchtigkeit aufnehmen.

TENCATE protectivefabrics | *made for life*

TECASAFE®

TECHNISCHE DATEN	TECASAFE®	TESTVERFAHREN
Qualität	XA 9030	
Breite	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	300 g/m2 (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	Modacrylic/co/para-aramid/pa/Static-Control™	ISO 3572: 1976
Bindung	2/1 Köper, Ripstop	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Standard: Hydro-Tec Optional: Comfort	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1000 N x 850 N (±10%)*	ISO 13934-1: 2013
Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		
Industriewäsche	75 °C Farbe: Weiß 	
Schutz	Multi-Risk	
PSA-Anforderungen*	optional:	

ZERTIFIZIERUNG		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1: 2015 (A1 + A2= 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, Klasse 1: 2015 (4kA, 500 ms) HRC/Kategorie 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm²)
	Schweißen	EN ISO 11611, Klasse 1: 2015
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien*	EN 13034: 2005 + A1: 2009
	Hochsichtbare Farbe: Gelb*** Kontrastfarbe: Ice 89049, Iron 89091	EN ISO 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen	ISO 13688: 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse 2	Centexbel, no. 0903009

* Nur Hydro-Tec-Ausrüstung.
** Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande).
*** Die chromatischen Koordinaten und der Leuchtdichtefaktor werden auf dem Ausgangsgewebe und nach 50 Industriewäschen gemäß ISO 15797 bei 75 °C (Trocknung im Wäschetumbler) erreicht.

FARBEN

Dark blue 89042	Ice 89049	Rock 89232	Yellow (EN 20471) 89069
Arezzo 89094	Black spider 89351	Iron 89091	

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website, um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.

Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß: E.T.S.A.-Mitglied Produktzertifizierung:

Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.