

# TECASAFE®

360+

## UNCOMPROMISED (WORK)WEAR, ON AND OFF THE JOB

**TECASAFE® 360+**  
**XA 8027 – 270 g/m<sup>2</sup>**

### PERFEKTE PASSFORM

Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit: Die unschlagbare XLANCE® Stretch-Faser in diesem Gewebe bewegt sich mit Ihnen – nicht umgekehrt. Das sorgt für ein Optimum an Komfort und Flexibilität – wie bei Ihrer Freizeitkleidung.

### SELBSTBEWUSSTER LOOK

Tecasafe® 360+ bietet Ihnen ein modernes, stilvolles Design, das Arbeits- und Freizeitkleidung in einem Gewebe vereint. Für ein selbstbewusstes Auftreten, sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit.

### HÖCHSTE SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT

Industriell waschbares, inhärent flammhemmendes Gewebe mit Multinorm-Profil bietet Flammenschutz unter allen Bedingungen. Für kompromisslose Sicherheit. Wäsche für Wäsche.

# TECASAFE® 360+

TECHNISCHE DATEN	TECASAFE® 360+	TESTVERFAHREN
Qualität	XA 8027	
Breite	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	270 g/m <sup>2</sup> (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	Modacrylic/CO/PA/p-AR/EOL/Static-Control™	ISO 3572: 1976
Konstruktion	2/1 twill Z + ripstop	ISO 1833: 2020
Erhältliche Ausstattungen	Standard: Hydro-Tec	
<b>Physikalische Eigenschaften</b>		
Zugfestigkeit	1000 N x 450 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13934-1: 2013
Weiterreifestigkeit	60 N x 45 N	NEN-EN-ISO 13937-2: 2000 Annex D
Stretch elongation	15% (±2%)	ASTM D3107: 1975
Stretch recovery	95% min	ASTM D3107: 1975
<b>Pflegeetiketten</b>		
Haushaltswsche		
Industriewsche	75 °C Farbe: <span style="margin-left: 40px;">Weiß:</span> 	

ZERTIFIZIERUNG		
	Schutz fr hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,E2,F1: 2015 (A1 + A2= 100 x ISO 15797 - 75 °C)
	Schutz gegen Strlichtbogen	EN-IEC61482-1-2, class 1: 2015 (4kA, 500 ms) EN IEC 61482-1-1: 2019 - HRC/Category 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm <sup>2</sup> )
	Schweien	EN ISO 11611, class 1: 2015
	Antistatisch zur Verhtung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flssigchemikalien*	EN 13034, type 6: 2005
	Hochsichtbare Farbe: Gelb Kontrastfarben: Dark blue 89042	EN ISO 20471: 2013***
	Allgemeine Anforderungen****	EN ISO 13688: 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, class 2	Centexbel, no. 0903009

\* Nur Hydro-Tec-Ausrstung    \*\* Copyright-Symbole: NEN, Delft (Niederlande)    \*\*\* Die chromatischen Koordinaten werden auf dem Ausgangsgewebe und nach 50 Industriewschen gem ISO 15797 bei 75 °C (Trocknung im Wschetumbler) erreicht    \*\*\*\* An spezifischen Farben getestet.

## FARBEN

Dark blue 89042	Black spider 89351	Rock 89232
Ice 89049	Yellow (EN ISO 20471) 89069	

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhltlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Fr zustzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die ber diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gem:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorlufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe bernimmt keinerlei Haftung bezglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschlielich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.