

TECASA[®]SAFE[®]
Ecogreen[®]



PROVEN COMFORT IN ANY SITUATION



TECASA[®] ECOGREEN[®] GRIDSTRONG
XL 9325 – 325 g/m²

EXTREME REISSFESTIGKEIT

Die firmeneigene Gridstrong-Technologie von TenCate Protective Fabrics bietet unübertroffene Reißfestigkeit für dauerhafte Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Arbeitsumfeldern.

GARANTIERTER KOMFORT IN JEDER SITUATION

Seidenweiche Naturfasern sorgen für hochwertiges Feuchtigkeitsmanagement, das Komfort und permanente Atmungsaktivität kombiniert, damit die Träger und Trägerinnen jederzeit kühl und trocken bleiben.

DAS ERSTE UMWELTFREUNDLICHE GEWEBE MIT INHÄRENTER FLAMMRESISTENZ AUS FAST 50 % NACHHALTIGEN MATERIALIEN

Reduziert Ihren Fußabdruck ohne Abstriche bei der besten Multinormleistung für inhärente Flammresistenz. Umweltfreundliche TENCEL[™] Lyocell-Fasern aus nachhaltigen Quellen.

TECHNISCHE DATEN*	TECASAFE® ECOGREEN® GRIDSTRONG	TESTVERFAHREN
Qualität	XL 9325	
Breite	152 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht	325 g/m² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	Modacrylic/TENCEL™ Lyocell/ Static-Control™	ISO 1833: 2020
Konstruktion	2/1 twill + Ripstop	ISO 3572: 1976
Erhältliche Ausstattungen	Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Zugfestigkeit	950 N x 800 N (± 10%)	ISO 13934-1: 2013
Weiterreißfestigkeit	75 N x 65 N (± 10%)	ISO 13937-2: 2000
Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		
Industriewäsche	75 °C Farbe:  Weiß: 	
PSA-Anforderungen**	 optional: 	

* Alle Werte unter Vorbehalt der definitiven Zertifizierung und Spezifikation

ZERTIFIZIERUNG*		
	Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiten	EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1: 2015 (A1 + A2 = 100 X ISO 15797 - 75 °C)
	Brandbekämpfung im offenen Terrain	EN 15614: 2007
	Schweißen	EN ISO 11611: 2015: class 1
	Schutz gegen Störlichtbogen	EN IEC 61482-1-2, class 1: 2015 HRC/Category 2 (8 ≤ ATPV ≤ 25 cal/cm²)
	Antistatische Behandlung zum Schutz vor Explosionsrisiken	EN 1149-5(3): 2018
	Flüssigchemikalien	EN 13034: 2005
	Hochsichtbare Farbe Kontrastfarben	EN 20471: 2013
	Allgemeine Anforderungen**	EN ISO 13688: 2013
	OEKO-TEX® STANDARD 100, class 2	Centexbel, no. 0903009

* Alle Werte unter Vorbehalt der definitiven Zertifizierung und Spezifikation

** An spezifischen Farben getestet.

FARBEN			
			

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere [Website](#), um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Dieses Gewebe wird mit einer EPD® (Environmental Product Declaration) geliefert. Ein unabhängig verifiziertes und registriertes Dokument, das Informationen über die Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt im Lebenszyklus enthält.

Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.