

# TECAWORK®



**ANY WORK,  
ANYWHERE**

**TECAWORK®**  
**KG 46 – 205 g/m<sup>2</sup>**

## **RÉSISTANT ET DURABLE**

Parfaitement adapté aux environnements de travail difficiles grâce à sa résistance supérieure à l'abrasion et au déchirement, ce qui permet au vêtement de conserver sa qualité dans le temps.

## **RÉSISTANT AUX LAVAGES INDUSTRIELS**

Conçu pour conserver son bel aspect, même après des lavages industriels à température élevée, réduisant ainsi son coût de possession.

## **CONFORTABLE**


Ce tissu est idéal pour confectionner des vêtements de travail qui allient confort et performances supérieures.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	TECAWORK®	MÉTHODE DE TEST
Qualité	KG 46	
Largeur	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Poids	205 g/m <sup>2</sup> (±5%)	ISO 3801: 1978
Composition	50/50% polyester/cotton	ISO 1833: 2020
Construction	2/1 twill	ISO 3572: 1976
Finitions disponibles	Easy-Care	

Performances physiques		
Résistance à la traction	1000 N x 750 N (±10%)	ISO 13934-1: 2013
Résistance à la déchirure	30 N x 30 N (±10%)	NEN-EN-ISO 13937-1: 2000
Stabilité dimensionnelle	Max. ±2.5%	ISO 5077: 2007 After 5x cleaning cycles at 75 °C ISO 15797: 2018

Étiquetage pour l'entretien		
Lavage domestique		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013
Lavage industriel	75 °C - ISO 15797 Blanc :  Couleur : 	Pour les recommandations de lavage, consultez notre site Internet <a href="http://www.tencatefabrics.com">www.tencatefabrics.com</a>  Étiquette de qualification - ISO 30023

CERTIFICATION		
	OEKO-TEX® STANDARD 100, catégorie 2	Centexbel; 1803034

COULEURS				
				Les couleurs affichées sont des options standard disponibles avec une commande minimum de 100 mètres. Ce programme de service est sujet à modification. Veuillez scanner le code QR ou visiter <a href="http://notre.site.internet">notre site internet</a> pour obtenir la dernière vue d'ensemble des couleurs standard.



Pour toute couleur supplémentaire ou exigence de combinaison de couleurs spécifique au-delà de ce service, veuillez contacter votre représentant TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. est certifiée selon :



Membre de l'E.T.S.A.



Certification du produit:



Toutes les données mentionnées doivent être considérées comme des valeurs à titre indicatif. À notre connaissance, toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes. TenCate Protective Fabrics Europe décline toute responsabilité liée à l'utilisation de l'échantillon ci-joint qui devra être considéré uniquement comme un échantillon, et n'est de ce fait pas destiné à être utilisé pour la fabrication de vêtements, sous quelque forme que ce soit.