

| **TECAWORK®**



**ANY WORK,
ANYWHERE**

TECAWORK®
MK 9014 – 275/290 g/m²

EINZIGARTIGE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT


Dank der Kombination aus hochwertiger Polyesterfasermischung, einer dichten, Leinwandbindung und unserer chemikalienbeständigen Hydro-Tec-Ausrüstung besitzt MK 9014 eine herausragende Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

EXTREM STRAPAZIERFÄHIG

Fasern aus 100% Polyester erhöhen die Strapazierfähigkeit und sorgen dafür, dass die Bekleidung selbst nach häufigem Waschen und Gebrauch ihr repräsentatives Aussehen behält und somit zur niedrigen Betriebskosten beiträgt.

ANTISTATISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutz vor Explosionsrisiken.

TECHNISCHE DATEN	TECAWORK®	TESTVERFAHREN
Qualität	MK 9014 - chemikalienbeständig	
Breite	153 cm (+2/-1 cm)	ISO 22198: 2006
Gewicht:	Weiß 275 g/m ² (± 5%) Farbe: 290 g/m ² (± 5%)	ISO 3801: 1977
Zusammensetzung	99/1% Polyester/Static-Control™	ISO 1833: 2020
Bindung	1/1 Leinwand	ISO 3572: 1976
Erhältliche Ausstattungen	Hydro-Tec	
Physikalische Eigenschaften		
Reißfestigkeit	1500 N x 1500 N (± 10 %)	NEN-EN-ISO 13934-1: 2013
Pflegeetiketten		
Haushaltswäsche		NEN-EN-ISO 6330, 6N 60 °C: 2013
Industriewäsche	75 °C - ISO 15797 Weiß Farbe:  	Für weitere Reinigungsempfehlungen besuchen Sie unsere Website www.tencatefabrics.com Qualifizierungsetikett - ISO 30023

ZERTIFIZIERUNG*		
	Antistatisch zur Verhütung von Explosionen	EN 1149-5: 2018, EN 1149-3: 2004
	Flüssigchemikalien	EN 13034, type 6: 2005
	OEKO-TEX® STANDARD 100, Klasse 2	Centexbel, no. 2405124

FARBEN		
Bianco 00001	Grey 65288	Blue 65287

Die dargestellten Farben sind Standardoptionen, die mit einer Mindestbestellmenge von 100 Metern erhältlich sind. Dieses Serviceprogramm kann Änderungen unterliegen. Scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie unsere Website, um die aktuellste Übersicht der Standardfarben zu erhalten.



Für zusätzliche Farben oder spezielle Farbkombinationen, die über diesen Service hinausgehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei TenCate Protective Fabrics.

TenCate Protect B.V. ist zertifiziert gemäß:

E.T.S.A.-Mitglied

Produktzertifizierung:



Alle angegebenen Werte sind vorläufige Werte. Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. TenCate Protective Fabrics Europe übernimmt keinerlei Haftung bezüglich der Nutzung der beiliegenden Musterexemplare. Diese Exemplare dienen ausschließlich als Muster und sind nicht zur Herstellung von Kleidung vorgesehen.